

Sujet: ELB

Afin de fiabiliser le fonctionnement de l'ELB, un nouveau mode de fixation par silent-blocs est maintenant disponible.

Voici les pièces nécessaires :

3 x CS070014ST Silent bloc

3 x PS86042A10 Rondelle plate 4x14x1.5

3 x PS82084A10 Vis CHC M4x8

1 x 904474018C Câble scellé

Montage :

- Mettre en position les 3 silent-blocs (loctite 243, serrage à la pince) aux endroits décrits sur la photo ci-dessous



- Placer l'ELB (faisceau orienté vers le haut)
- Mettre en place les rondelles et vis (loctite 243, serrage à la main)
- Mettre le scellé en position tel que sur la photo ci-dessous



- Remplir le formulaire en annexe et le retourner au support technique (technicalsupport@mpsa.com)

L'ancien scellé sera à jeter.

Lors de la commande des pièces, merci de préciser à RacingShop votre (vos) n° de moteur(s) ainsi que le(s) n° de scellé(s) ELB associé(s).

L'équipe du support technique,

Damien Arbonnier
damien.arbonnier@mpsa.com
Mobile : +33 6 74 56 77 86

Yann Chalmeton
yann.chalmeton@mpsa.com
Mobile : +33 6 31 83 00 89

Subject : ELB

To improve the reliability of the ELB, a new fixation mode through silent-blocs is now available.

Here are the parts needed:

3 x CS070014ST Silent-bloc

3 x PS86042A10 Washer 4x14x1.5

3 x PS82084A10 Screw CHC M4x8

1 x 904474018C Seal

Mounting :

- Place the 3 silent-blocs (loctite 243, wrench tightening) to the indicated places (see picture below)



- Place the ELB (loom oriented upward)
- Place the washers and screws (loctite 243, hand tightening)
- Put the seal in place as picture below



- Fill in the form (in appendix) and send it to technicalsupport@mpsa.com

The old seal can be trashed.

When ordering the parts, please inform RacingShop with your engine(s) number(s) and associated ELB seal number(s).

The technical support team,

Damien Arbonnier
damien.arbonnier@mpsa.com
Mobile : +33 6 74 56 77 86

Yann Chalmeton
yann.chalmeton@mpsa.com
Mobile : +33 6 31 83 00 89

Formulaire de retour fixation ELB / ELB fixation return form:

Client / Customer	n° moteur engine n°	n° ancien scellé <i>old</i> seal n°	n° nouveau scellé new seal n°