




F11B
DISQUES DE FREIN AV 2024
FRONT BRAKE DISCS 2024
DISCO DE FRENO DELANTERO 2024





Asphalte / Tarmac / Asfalto



REP	REF.	QTE	DESIGNATION
1	904921028B	1	Disque frein AVD Ø330xx224x30 RF brake disc Ø330xx224x30 Disco de freno DEL DER Ø330xx224x30
2	904921038B	1	Disque frein AVG Ø330xx224x30 FL brake disc Ø330xx224x30 Disco de freno DEL IZQ Ø330xx224x30
3	904921018C	2	Bol disque frein AV - Asphalte Front Tarmac Disc floating bell DEL Campana central de disco de freno asfalto
6	904921048A	12	Arrêt disque frein Fixing plate Placa de fijación
7	PS82017A10	12	Vis-chc-m6x25 CHC Screw M6x25 Tornillo CHC M6x25
8	6947-77	28	Rondelle-6x12x1.2 Washer Ø6X12X1.2 Arandela Ø6X12X1.2
9	693586	12	Ecrou frein m6 Locking Nut M6 Tuerca con freno M6
10	PS82119A10	4	Vis chc m6x100 l12 cl12.9 CHC Screw M6X100 L12 CL12.9 Tornillo CHC M6X100 L12 CL12.9

Terre / Gravel / Tierra




REP	REF.	QTE	DESIGNATION
4	904207038B	2	Disque frein AV terre 285x26 Front gravel Brake Disc Ø285x26 Disco de freno DEL DER asfalto 285x26
5	904941838B	2	Bol disque frein AV - Terre Front Gravel Disc floating bell DEL Campana central de disco de freno tierra
6	904921048A	12	Arrêt disque frein Fixing plate Placa de fijación
7	PS82017A10	12	Vis-chc-m6x25 CHC Screw M6x25 Tornillo CHC M6x25
8	6947-77	28	Rondelle-6x12x1.2 Washer Ø6X12X1.2 Arandela Ø6X12X1.2
9	693586	12	Ecrou frein m6 Locking Nut M6 Tuerca con freno M6
10	PS82119A10	4	Vis chc m6x100 l12 cl12.9 CHC Screw M6X100 L12 CL12.9 Tornillo CHC M6X100 L12 CL12.9

Montage des disques flottants :


- Choisir la piste de disque en fonction de la surface choisie :
 - (rep. 1 & 2) pour l'asphalte / (rep. 4) pour la terre.
- Appairer le bol central en fonction de la surface choisie :
 - (rep. 3) pour l'asphalte / (rep. 5) pour la terre.
- Assembler l'ensemble à l'aide des plaques d'arrêt (rep. 6), des vis (rep. 7), rondelles (rep. 8) et des écrous (rep. 9)

Note : Positionner les points de fixation comme illustrée en rouge


- Approcher le serrage de toutes les points de fixation jusqu'au contact sans serrer.
- Serrer puis appliquer le couple final sur toutes les boulons: **15 N.m**



Version Terre



Version Asphalte




**15
N.m**

Front floating discs assembly:



- Choose the disc track according to the chosen surface:
 - (item. 1 & 2) for tarmac / (item. 4) for gravel
- Pair the central hub to the chosen surface:
 - (item. 3) for asphalt / (item. 5) for gravel.
- Assemble the assembly using the stop plates (item. 6), screws (item. 7), washers (item. 8) and nuts (item. 9)

Note: Position the fixing points as shown in red



Tarmac version

Gravel version




**15
N.m**

Conjunto de discos flotantes delanteros:

- Elige la pista del disco según la superficie elegida:
 - (rep. 1 y 2) para asfalto / (rep. 4) para la tierra.
- Emparejar el buje central con la superficie elegida:
 - (rep. 3) para asfalto / (rep. 5) para la tierra.
- Montar el conjunto mediante las placas de tope (rep. 6), tornillos (rep. 7), arandelas (rep. 8) y tuercas (rep. 9)



Nota: Posicionar los puntos de fijación como ilustrado en rojo.

- Aproximar el apriete de todos los tornillos juntos hasta que hagan contacto sin apretar y luego
- Aplicar el par final a todos los tornillos: 15 N.m



Asfalto versión

Tierra versión



15
N.m

Montage des disques assemblés :



- Appliquer de la **loctite 243** sur les vis (**rep.10**)
- Positionner l'ensemble disque/bol assemblé sur le moyeu en respectant le sens de rainurage des disques préconisés *
- Assembler à l'aide des 2x rondelles (**rep. 8**) et des 2x vis (**rep. 10**)
- Serrer en appliquant le couple final : **8 N.m**

Mounting the assembled discs:

- Coated to the screws (**item.10**) with Loctite 243
- Position the disc/hub assembly on the hub by respecting the grooving direction recommended *
- Fix it using the 2x washers (**item. 8**) and 2x screws (**item. 10**)
- Tighten by applying the final torque: **8 N.m**

Montaje de los discos ensamblados:

- Untar los tornillos (**rep. 10**) con Loctite 243
- Colocar el conjunto disco/centro en la masa, asegurándose de respetar el sentido recomendado para las ranuras*
- Ensamblar utilizando las 2 arandelas (**rep. 8**) y los 2 tornillos (**rep 10**).
- Apretar aplicando el par final: **8 N.m**



* COTE GAUCHE
LEFT SIDE
LADO IZQUIERDO



* COTE DROIT
RIGHT SIDE
LADO DERECHO



**Loctite
243**



**8
N.m**